

لوله های چسبی مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمانی - بر اساس استاندارد ۹۱۱۹-۱ - EN۱۳۲۹

نحوه کاربرد	فشار (Bar)	نانو پلیمر یاس	پلیمر یاس	ضخامت*سایز
B	...	۲,۰۸۴,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰	۴۰*۳
B	...	۲,۴۶۲,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۵۰*۳
B	۱۰	۳,۶۰۵,۰۰۰	۳,۴۳۳,۰۰۰	۶۳*۳
BD	۶	۴,۲۷۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۰۰۰	۷۵*۳
BD	۶	۵,۱۳۷,۰۰۰	۴,۸۹۲,۰۰۰	۹۰*۳
BD	۶	۶,۸۷۴,۰۰۰	۶,۵۴۷,۰۰۰	۱۱۰*۳/۲
مخابراتی	۱۰	۸,۰۷۶,۰۰۰	۷,۶۹۱,۰۰۰	۱۱۰*۴/۲
BD	۱۲	۱۰,۶۱۳,۰۰۰	۱۰,۱۰۸,۰۰۰	۱۱۰*۵/۳
BD	۶	۷,۶۷۱,۰۰۰	۷,۳۰۶,۰۰۰	۱۲۵*۳/۲
B	۴	۹,۰۰۷,۰۰۰	۸,۵۷۸,۰۰۰	۱۶۰*۳/۲
BD	۶	۱۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۶۰*۴
B	۴	۱۴,۶۷۹,۰۰۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰	۲۰۰*۴
B	...	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۱,۰۰۰	۲۵۰*۴/۹
B	...	۳۵,۳۵۷,۰۰۰	۳۳,۶۷۳,۰۰۰	۳۱۵*۶/۲

لوله های برقی بر اساس استاندارد ۲۱-۱۱۲۱۵ ISIRI و لوله های ناودانی (هواکشی) بر اساس استاندارد ۱-۱۲۱۴۲ ISIRI

پلیمر یاس	ضخامت*سایز	
۵۰۸,۰۰۰	۲۰*۱/۵	برقی
۶۳۶,۰۰۰	۲۵*۱/۵	
۸۵۸,۰۰۰	۳۲*۱/۵	
۱,۰۴۶,۰۰۰	۴۰*۱/۵	ناودانی (هواکشی)
۱,۳۳۴,۰۰۰	۵۰*۱/۸	
۱,۹۶۹,۰۰۰	۶۳*۱/۸	
۲,۴۱۶,۰۰۰	۷۵*۱/۸	
۲,۹۲۳,۰۰۰	۹۰*۱/۸	
۴,۰۶۸,۰۰۰	۱۱۰*۲/۲	
۵,۱۴۸,۰۰۰	۱۲۵*۲/۵	



اتصالات فاضلابی چسبی سایلنت براساس استاندارد ۱-INSO۹۱۱۹-EN۱۳۲۹

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۹۰,۰۰۰	۲۵۰	۳	۵۰	زانو ۴۵ درجه سایلنت 
B	۱۴۵,۰۰۰	۲۰۴	۳	۶۳	
BD	۲۳۳,۰۰۰	۸۰	۳	۹۰	
BD	۳۴۸,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۱۱۰	
BD	۴۴۳,۰۰۰	۳۳	۳.۲	۱۲۵	
BD	۹۰۲,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۶۰	
B	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	زانو دو سر کوپله ۴۵ درجه 
BD	۴۱۸,۰۰۰	۳۶	۳.۲	۱۱۰	
B	۱۰۷,۰۰۰	۲۰۰	۳	۵۰	زانو ۹۰ درجه سایلنت 
B	۱۵۵,۰۰۰	۱۴۰	۳	۶۳	
BD	۳۱۴,۰۰۰	۶۰	۳	۹۰	
BD	۴۰۷,۰۰۰	۳۲	۳.۲	۱۱۰	
هواکشی	۲۵۳,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰	
BD	۵۳۲,۰۰۰	۲۲	۳.۲	۱۲۵	
BD	۱,۱۲۱,۰۰۰	۸	۳.۲	۱۶۰	



دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
دارای گواهینامه های بین المللی ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و استاندارد CE اروپا از شرکت QAL انگلستان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

اتصالات فاضلابی چسبی سایلنت براساس استاندارد ۱-EN1۳۲۹-INSO۹۱۱۹

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۱۶۲,۰۰۰	۱۲۰	۳	۶۳	زانو دو سر کوپله ۹۰ درجه 
BD	۵۳۴,۰۰۰	۲۱	۳,۲	۱۱۰	زانو خم ۸۷/۵ 
B	۱۸۳,۰۰۰	۱۴۰	۳	۵۰	سه راهی ۴۵ درجه سایلنت 
B	۲۸۵,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳	
BD	۵۱۴,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۷۶۰,۰۰۰	۱۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۱,۰۲۷,۰۰۰	۱۱	۳,۲	۱۲۵	
B	۱۶۸,۰۰۰	۱۹۵	۳	۵۰	سه راهی ۹۰ درجه سایلنت 
B	۲۰۸,۰۰۰	۸۴	۳	۶۳	
BD	۳۹۵,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰	
BD	۵۳۴,۰۰۰	۲۴	۳,۲	۱۱۰	
BD	۸۴۰,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۲۵	
B	۱۹۸,۰۰۰	۱۱۰	۳	۵۰	سه راهی سه سر کوپله ۴۵ درجه 
B	۳۵۶,۰۰۰	۶۵	۳	۶۳	
BD	۵۴۲,۰۰۰	۳۰	۳	۹۰	
BD	۹۰۴,۰۰۰	۱۴	۳,۲	۱۱۰	
B	۲۱۵,۰۰۰	۷۵	۳	۶۳	سه راهی سه سر کوپله ۹۰ درجه 
BD	۶۶۹,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۱۰	



اتصالات فاضلابی چسبی سایلنت براساس استاندارد ۱-EN13۲۹-INSO۹۱۱۹

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
BD	۳۶۴,۰۰۰	۴۵	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سایلنت
BD	۴۷۳,۰۰۰	۳۰	۳,۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۶۲۰,۰۰۰	۲۲	۳,۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۸۶۱,۰۰۰	۱۲	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۱,۲۰۶,۰۰۰	۷	۳,۲	۱۶۰/۱۱۰	
BD	۳۴۲,۰۰۰	۵۷	۳,۲	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سایلنت
BD	۳۸۷,۰۰۰	۳۳	۳,۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۳۹۹,۰۰۰	۴۰	۳	۹۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کویله
BD	۴۲۵,۰۰۰	۲۵	۳,۲	۱۱۰/۶۳	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سر کویله
B	۳۳۲,۰۰۰	۷۲	۳	۶۳/۶۳	سه راهی دریچه بازدید سایلنت ۹۰ درجه
BD	۹۲۲,۰۰۰	۲۸	۳,۲	۱۱۰/۹۰	
غلافدار	۸۶۶,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۹۷۰,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۳۴۷,۰۰۰	۸۰	۳,۲	۶۳	سه راهی خم ۸۷.۵ درجه
BD	۷۳۵,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۱۰/۱۱۰	
BD	۹۱۳,۰۰۰	۱۶	۳,۲	۱۱۰/۱۱۰	سه راهی خم دریچه بازدید ۸۷.۵ درجه



دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

دارای گواهینامه های بین المللی ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و استاندارد CE اروپا از شرکت QAL انگلستان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

اتصالات فاضلابی چسبی سایلنت براساس استاندارد ۱-EN۱۳۲۹-INSO۹۱۱۹

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات
	نانو پلیمر یاس				
B	۲۱۷,۰۰۰	۹۰	۳	۶۳	سیفون پایه دار سایلنت 
BD	۵۱۲,۰۰۰	۳۵	۳	۹۰	
BD	۸۲۴,۰۰۰	۲۰	۳,۲	۱۱۰	
BD	۸۶۲,۰۰۰	۱۷	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	
BD	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۵	۳	۹۰/۶۳	تبدیل 
BD	۲۴۵,۰۰۰	۹۵	۳,۲	۱۱۰/۶۳	
BD	۲۶۱,۰۰۰	۹۰	۳,۲	۱۱۰/۹۰	
BD	۳۴۲,۰۰۰	۴۸	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	
B	۱۰۵,۰۰۰	۱۸۵	۳	۶۳	کوپلینگ ترمزدار 
BD	۱۵۷,۰۰۰	۸۵	۳	۹۰	
BD	۲۱۸,۰۰۰	۵۶	۳,۲	۱۱۰	
BD	۲۷۲,۰۰۰	۳۶	۳,۲	۱۲۵	
BD	۴۵۸,۰۰۰	۱۸	۳,۲	۱۶۰	
BD	۹۰۵,۰۰۰	۸	۴,۹	۲۰۰	
BD	۲۲۶,۰۰۰	۵۶	۳,۲	۱۱۰	کوپلینگ بدون ترمز 
BD	۲۷۹,۰۰۰	۳۶	۳,۲	۱۲۵	



دارای نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دارای گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دارای گواهینامه نانو مقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

دارای گواهینامه های بین المللی ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ و استاندارد CE اروپا از شرکت QAL انگلستان

تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

اتصالات فاضلابی چسبی سایلنت براساس استاندارد ۱-EN۱۳۲۹-INSO۹۱۱۹

حوزه کاربرد	قیمت واحد (ریال)	تعداد در کارتن نانو	ضخامت	سایز	گروه اتصالات	تصویر
	نانو پلیمر یاس					
BD	۵۷۵,۰۰۰	۳۶	۳,۲	۹۰	کلاهک سه کاره	
				۱۱۰		
				۱۲۵		
B	۷۰,۰۰۰	۵۰۰	۳	۶۳	کپ	
BD	۱۶۸,۰۰۰	۱۴۰	۳,۲	۱۱۰		
BD	۲۶۱,۰۰۰	۸۰	۳,۲	۱۲۵		
B	۷۹,۰۰۰	۳۷۰	۳	۶۳	درپوش	
BD	۱۴۶,۰۰۰	۱۸۰	۳	۹۰		
BD	۲۰۸,۰۰۰	۹۵	۳,۲	۱۱۰		
BD	۲۷۲,۰۰۰	۸۰	۳,۲	۱۲۵		
BD	۴۵۷,۰۰۰	۱۲۰	۳	۹۰	رابط دریچه بازدید	
BD	۵۱۴,۰۰۰	۷۵	۳,۲	۱۱۰		
BD	۶۰۴,۰۰۰	۶۶	۳,۲	۱۲۵		
B	۱۰۷,۰۰۰	۴۴۰	۳	۶۳	رابط نر- ماده	
BD	۱۷۹,۰۰۰	۱۹۰	۳	۹۰		
BD	۲۷۱,۰۰۰	۹۰	۳,۲	۱۱۰		
BD	۴,۰۳۶,۰۰۰	۱۵	۳,۲	۱۲۵/۱۱۰	شیر یک طرفه	
BD	۷۷۷,۰۰۰	۱۷	۳,۲	۱۲۵	رابط سیفون به کاسه توالت با واشر لاستیکی	

