

تعداد در کارتن	قیمت	سایز	اتصالات
۱۴۰	۱۵,۰۰۰	۶۳	زانو ۴۵ درجه دو سر
۳۶	۴۱,۸۰۰	۱۱۰	کوپله
۱۲۰	۱۶,۲۰۰	۶۳	زانو ۹۰ درجه دو سر
۱۱۰	۱۹,۸۰۰	۵۰	سه راه ۴۵ درجه سه سر کوپله
۶۵	۳۵,۶۰۰	۶۳	
۳۵	۵۴,۲۰۰	۹۰	
۱۴	۹۰,۴۰۰	۱۱۰	
۷۵	۲۱,۵۰۰	۶۳	سه راه ۹۰ درجه سه سر کوپله
۱۸	۶۶,۹۰۰	۱۱۰	سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله
۴۰	۳۹,۹۰۰	۹۰-۶۳	درجه سه سر کوپله
۲۴	۴۶,۳۰۰	۱۱۰-۶۳	سه راه تبدیل ۹۰ درجه سه سر کوپله
۲۵	۴۲,۵۰۰	۱۱۰-۶۳	رابط نر و ماده
۴۴۰	۱۰,۷۰۰	۶۳	رابط سیفون به کاسه
۱۹۰	۱۷,۹۰۰	۹۰	
۹۰	۲۷,۱۰۰	۱۱۰	
۱۷	۷۷,۷۰۰	۱۲۵	شیر یکطرفه
۱۵	۴۰۳,۶۰۰	۱۲۵-۱۱۰	

قیمت	لوله فاضلاب
۱۹۸,۵۰۰	۴۰ × ۳
۲۳۴,۵۰۰	۵۰ × ۳
۳۴۳,۳۰۰	۶۳ × ۳
۴۰۶,۷۰۰	۷۵ × ۳
۴۸۹,۲۰۰	۹۰ × ۳
۶۵۴,۷۰۰	۱۱۰ × ۳/۲
۷۳۰,۶۰۰	۱۲۵ × ۳/۲
۸۵۷,۸۰۰	۱۶۰ × ۳/۲
۱,۲۳۹,۰۰۰	۱۶۰ × ۴
۱,۳۹۸,۰۰۰	۲۰۰ × ۴
۱,۹۳۸,۱۰۰	۲۵۰ × ۴/۹
۳,۳۶۷,۳۰۰	۳۱۵ × ۶/۲
۷۶۹,۱۰۰	۱۱۰ × ۴/۲
۱,۰۱۰,۸۰۰	۱۱۰ × ۵/۳

قیمت	لوله برق و ناودانی
۵۰,۸۰۰	۲۰ × ۱/۵ خم سرد
۶۳,۶۰۰	۲۵ × ۱/۵ خم سرد
۸۵,۸۰۰	۳۲ × ۱/۵
۱۰۴,۶۰۰	۴۰ × ۱/۵
۱۳۳,۴۰۰	۵۰ × ۱/۸
۱۹۶,۹۰۰	۶۳ × ۱/۸
۲۹۲,۳۰۰	۹۰ × ۱/۸
۴۰۶,۸۰۰	۱۱۰ × ۲/۲
۵۱۴,۸۰۰	۱۲۵ × ۲/۵



- * لوله فاضلاب ساختمان چسبی بر اساس استاندارد EN1329-1 اروپا و INSO 9119-1 ایران
- * اتصالات فاضلاب چسبی بر اساس استاندارد EN1329-1 اروپا و INSO 9119-1 ایران
- * لوله برق و ناودانی بر اساس استاندارد EN12200 اروپا و ISIRI 11215-21 ایران
- * محصولات پی وی سی شرکت پلیمر یاس با تکنولوژی نانو تولید و عرضه می شود



تعداد در کارتن	قیمت	سایز	اتصالات
۸۰	۳۴,۷۰۰	۶۳	سه راه خم ۸۷/۵
۱۸	۷۳,۵۰۰	۱۱۰	
۱۶	۹۲,۲۰۰	۱۱۰	سه راه بازدید
۹۰	۲۱,۷۰۰	۶۳	سیفون پایه دار سایلنت
۳۵	۵۱,۲۰۰	۹۰	
۲۰	۸۲,۴۰۰	۱۱۰-۱۱۰	
۱۷	۸۶,۲۰۰	۱۲۵-۱۱۰	
۱۷۵	۱۷,۶۰۰	۹۰-۶۳	تبدیل سایلنت
۹۵	۲۴,۵۰۰	۱۱۰-۶۳	
۹۰	۲۶,۱۰۰	۱۱۰-۹۰	
۴۸	۳۴,۲۰۰	۱۲۵-۱۱۰	
۱۸۵	۱۰,۵۰۰	۶۳	کوپلینگ
۸۵	۱۵,۷۰۰	۹۰	
۵۶	۲۱,۸۰۰	۱۱۰	
۳۶	۲۷,۲۰۰	۱۲۵	
۱۸	۴۵,۸۰۰	۱۶۰	
۸	۹۰,۵۰۰	۲۰۰	
۳۶	۵۷,۵۰۰	۹۰/۱۱۰/۱۲۵	کلاهیک پشت بام
۵۰۰	۷,۰۰۰	۶۳	گپ لوله (ماده)
۱۴۰	۱۶,۸۰۰	۱۱۰	
۸۰	۲۶,۱۰۰	۱۲۵	
۳۷۰	۷,۹۰۰	۶۳	درپوش (نر)
۱۸۰	۱۴,۶۰۰	۹۰	
۹۵	۲۰,۸۰۰	۱۱۰	
۸۰	۲۷,۲۰۰	۱۲۵	
۱۲۰	۴۵,۷۰۰	۹۰	رابط دریچه بازدید
۷۵	۵۱,۴۰۰	۱۱۰	
۶۶	۶۰,۴۰۰	۱۲۵	
۵۷	۳۴,۲۰۰	۹۰-۶۳	سه راه تبدیل ۹۰ درجه سایلنت
۳۳	۳۸,۷۰۰	۱۱۰-۶۳	
۳۳	۶۸,۸۰۰	۱۱۰-۹۰	

تعداد در کارتن	قیمت	سایز	اتصالات
۲۵۰	۴,۹۰۰	۴۰	زانو ۴۵ درجه سایلنت
۲۵۰	۹,۰۰۰	۵۰	
۲۰۴	۱۴,۵۰۰	۶۳	
۸۰	۲۳,۳۰۰	۹۰	
۴۸	۳۴,۸۰۰	۱۱۰	
۳۳	۴۴,۳۰۰	۱۲۵	
۱۲	۹۰,۲۰۰	۱۶۰	
۵۰۰	۵,۸۰۰	۴۰	زانو ۹۰ درجه سایلنت
۲۰۰	۱۰,۷۰۰	۵۰	
۱۴۰	۱۵,۵۰۰	۶۳	
۶۰	۳۱,۴۰۰	۹۰	
۳۲	۴۰,۷۰۰	۱۱۰	
۲۲	۵۳,۲۰۰	۱۲۵	
۸	۱۱۲,۱۰۰	۱۶۰	
۲۱	۵۳,۴۰۰	۱۱۰	زانو خم ۸۷/۵
۱۳۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	سه راه ۴۵ درجه سایلنت
۱۴۰	۱۸,۳۰۰	۵۰	
۷۰	۲۸,۵۰۰	۶۳	
۳۰	۵۱,۴۰۰	۹۰	
۱۶	۷۶,۰۰۰	۱۱۰	
۱۱	۱۰۲,۸۰۰	۱۲۵	
۳۲۰	۷,۴۰۰	۴۰	سه راه ۹۰ درجه سایلنت
۱۹۵	۱۶,۸۰۰	۵۰	
۸۴	۲۰,۸۰۰	۶۳	
۴۰	۳۹,۵۰۰	۹۰	
۲۴	۵۳,۴۰۰	۱۱۰	
۱۴	۸۴,۰۰۰	۱۲۵	
۴۵	۳۶,۴۰۰	۹۰-۶۳	سه راه تبدیل ۴۵ درجه سایلنت
۳۰	۴۷,۳۰۰	۱۱۰-۶۳	
۲۲	۶۲,۰۰۰	۱۱۰-۹۰	
۱۲	۸۶,۱۰۰	۱۲۵-۱۱۰	
۷	۱۲۰,۶۰۰	۱۶۰-۱۱۰	